

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00



## HOJA TECNICA BARNIZ ENTINTADO CELCO

### DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

El barniz entintado esta formulado con resinas alquídicas de alta calidad, especialmente diseñado para barnizar ambientes interiores de superficies de madera y sus derivados, es ideal para aplicar sobre maderas donde se desee mejorar el color con un tono natural para embellecer las vetas. Cada sustrato deberá previamente prepararse en forma adecuada.

## INFORMACION TECNICA

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. En superficies previamente barnizadas, elimine la capa suelta, ampollada o descascarada. Si la superficie eta brillante, lije suavemente hasta eliminar completamente el brillo, limpie el polvo residual y aplique el Barniz.

### PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALON (KG)	3.43 - 3.53
VISC. STORMER KREBS (KU)	95 – 105 Ku.
SÓLIDOS POR PESO	42 – 45
RENDIMIENTO TEORICO	64 m2 por galón a 1 mil de película seca
	<b>El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie y el espesor que se aplique.</b>

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

**NOTA:**

En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico

**FORMA DE APLICACION:**

La superficie a barnizar deberá estar bien lijada, libre de polvo o cualquier otro contaminante. Este barniz puede ser aplicado con brocha o pistola convencional.

**DATOS DE APLICACIÓN**

ESPESOR SECO X CAPA	2 mils (.00508 mm)
DILUYENTE	Solvente Mineral Celco
DILUCION	15-20%
TIEMPO DE SECADO	3.0 – 4.5 horas
	<b>El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.</b>
No. DE CAPAS	dos mínimo

**SALUD Y SEGURIDAD**

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

**ENVASADO**

¼ Gal. (0.946 lit.), 1 Gal. (3.785 lts.),

**DISPONIBILIDAD DE COLORES**

Nogal y Caoba.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares Celco de Guatemala, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

**Actualización: 01/10/2007**