

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

INFORMACION DE DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO: Pintura Anticorrosivo

A- DESCRIPCIÓN:

Es una pintura anticorrosivo, formulada a base de resinas alquidales e inhibidores de corrosión, que proporcionan un poder repelente a las moléculas de agua protegiendo las superficies metálicas contra la formación de oxido dejando un bello acabado semimate, Cuando se tiene que limpiar el equipo que se usa para aplicación , se deberá usar solvente mineral, aguarras o thinner.

Se puede usar capa sobre capa, para tratar de formar películas gruesas y recubrir con esmaltes alquídicos. Se puede usar sobre fondos o sobre la superficie del metal. Se puede utilizar también en madera, concreto, tabla yeso como pintura arquitectónica.

B- SUPERFICIES:

Metales, maderas aglutinadas (tablex-durpanel), Fibro-cemento, concreto.

C- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

Chequear que esté libre de aceites, grasa y polvo. No hace falta la lija, simplemente que esté limpia y seca.

D- INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

EQUIPO: Brocha, rodillo y soplete convencional.

REDUCCIÓN: Para brocha, reducir con 5% de solvente mineral o thinner, Rodillo se puede aplicar como está en el envase, para soplete reducir 10% con thinner o solvente mineral..

METODO: Aplicar dos capas dejando secar entre capa y capa, por lo menos 1 hora.

E- SECADO:

Libre de polvo, 40 minutos

Al tacto, 2 ½ horas

Completo, 1 noche

Reticulación completa: 2 días

F- CONSTANTES FÍSICAS

Peso por galón: 3.85 Kg.

Viscosidad: 105 – 115 KU

Sólidos peso: 34 +/- 1 %

Rendimiento: 23 m2 por gal a 1.5 mil de película seca.

G- INFORMACION ADICIONAL:

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

Los colores que se encuentran en disposición de los clientes son blanco mate, negro mate, negro brillante, gris mate, rojo oxido mate, verde mate. En unidades de ¼ galón y 5 galones. Se puede hacer colores especiales a pedido del cliente, siempre que se llegue al mínimo de 70 galones.