

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

  
**INFORMACION TECNICA**

**LACA NITROCELULÓSICA CELCO**

**LACA NITRO**

**MAYO 2008**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO** La laca nitrocelulósica es un producto de fácil aplicación, de alto poder de relleno y que deja un acabado de buena calidad, diseñada para ser utilizado como acabado en sistemas de aplicación con rodillo, airless o soplete. Este producto es ideal para el acabado de maderas y aglomerados. También puede ser aplicado sobre sustratos metálicos, previamente tratados con fondos CELCO.

**PROPIEDADES FISICAS**

Peso por galón (kg/gl)	3.70 – 3.84
Viscosidad	10000-25000cPs
Tiempo de secado al tacto	8 - 12 minutos
Sólidos por peso (%)	39 – 44
Rendimiento teórico (m2/gl a 1 mils seco)	61 m2 Rendimiento

**PREPARACION DEL SUSTRATO** Sobre el sustrato debidamente limpio, libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante aplíquese en capas delgadas.

**NOTA APLICACION** Tiempos reportados en condiciones de 22 - 28 °C y 50 - 80% Humedad.

**DATOS DE APLICACIÓN**

Producto	Laca nitrocelulosica CELCO
Diluyente	Thinner Celco A-200 hasta un 100 % de dilución
Aplicación	Con rodillo, puede aplicarse con pistola convencional o equipo Airless.
Pistola de gravedad	Boquilla 1.3 - 1.5 mm
Pistola de succión	Boquilla 1.7 - 1.9 mm
Presión de aplicación	30 - 35 lbs/pulg.2
Airless	Boquilla .009 - .011 pulgada, con aperturas de abanico de 6
Número de capas (aplicación con pistola)	Una o Dos manos completas cruzadas, en poro sellado (con sellador CELCO o fondo CELCO)
Secado total	Después de 30 minutos

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

*Datos Reportados en condiciones de 22-28° C y 50-80 % de humedad relativa*

**OBSERVACIONES**

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

Envasado      1/55 (208.17L)      1/1 (3.785L).      1/5 ( 18.925L)

**PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTA HOJA**

- Laca nitro Brillante Transparente
- Laca nitro Mate
- Laca nitro Blanca
- Laca nitro negra
- Laca nitro blanca mate
- Laca nitro negra mate
- Laca nitro almendra.
- Laca nitro Rojo Oxido

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.