

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC -10	00

## HOJA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE AQUASTOP



### DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO:

El impermeabilizante AQUASTOP es un producto elastomérico para terrazas de excelente flexibilidad y duración; además proporciona la impermeabilización del sustrato sobre el que se aplica. Resiste la alcalinidad del concreto nuevo y de mampostería, así como también el ataque de hongos y agrietamiento, y sirve de puente para grietas menores.

Utilícese el Aquastop, sobre superficies horizontales de concreto nuevo o viejo y mampostería en aplicaciones de casas, oficinas, escuelas, hospitales, instituciones, hoteles y otros, con la finalidad de prevenir la filtración de agua a través de las grietas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PROPIEDADES TÉCNICAS

TIPO GENÉRICO	Impermeabilizante elastomérico
PESO POR GALÓN (KG)	4.95 – 5.6
DURACIÓN DE PINTURA APLICADA	5 años
VISCOSIDAD	160,000-200,000cps
SÓLIDOS POR PESO	55-65
% ELONGACIÓN P.V.C	300% mínimo
SECADO AL TACTO	2 horas
ABSORCIÓN AGUA	<10%

DATOS ADICIONALES:

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC -10	00

Impermeabilizante elastomérico  
 Alto desempeño  
 Resistente al agua e impermeable  
 Alta adherencia  
 Acabado Liso  
 Uso en exteriores  
 No craquea y resiste rayos UV del sol  
 Lavable y de fácil mantenimiento.

### **DILUCIÓN:**

La primera capa a aplicar debe diluirla así: dos partes de agua por cada parte de AQUASTOP. La segunda y tercera capa deben aplicarse sin diluir.

### **FORMA DE APLICACIÓN:**

Utilizando una brocha o rodillo aplique la primera capa de AQUASTOP (diluida) y deje secar de 2 a 4 horas. Una vez seca la primera capa, aplique la segunda capa (sin diluir) y déjela secar de 4 a 8 horas. Finalmente aplique una tercera capa (sin diluir) en forma perpendicular a la anterior y dejar secar por otras 4 a 8 horas.

### **SALUD Y SEGURIDAD**

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

Precaución: Producto de uso delicado, no inhalar ni ingerir. En caso de ingestión no induzca al vómito y contacte inmediatamente un médico. Evite el contacto con la piel o los ojos, en caso de que suceda, lave con abundante agua limpia. Si hubiese irritación consulte al médico. El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

### **ENVASADO**

1 GALON (3.785 lts.)

5 GALONES (18.925 lts.)

### **DISPONIBILIDAD DE COLORES**

Blanco, Negro y Rojo.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

**Actualización: 08/2018**